

注水コックにボールバルブ採用や、リブを無くすことなどにより、使い易さ向上。

●外し方…空気室フランジを外すことなく各部品を取り外すことができ、メンテナンスを容易にしました。



●注水コックはボールバルブを採用し、レバー操作がスムーズです。



フレッシュコンクリートの単位測定に必要なデータが記入出来る単位水量用シールを付属。油性マジックで記入でき水濡れに強く、接着力も強力です。容器に貼付けて使用してください。



単位水量用シール

●付属品…ワシントン型エアメーターの標準セットです。

- ・突棒 ×1 …………… (直径16mm×長さ550mm)
- ・メスシリンダー ×1… (100ml)
- ・平定規 ×1 …………… (巾25mm×長さ300mm)
- ・スポイト ×1 …………… (1号)
- ・木ハンマー ×1 …………… (φ50mm)
- ・キャリブレーションパイプ ×1組
- ・単位水量用シール

●オプション(別売)…レベラー



付属品



オプション(レベラー)

新型

ワシントン型 エアメーター

- 総重量約6600gと、軽量化を実現しました。
- 蓋のリブを無くし、清掃時にコンクリート汚れを落とし易くしました。
- 圧力計は簡易防水型ベローズ方式を採用し当社従来品より針の動きはスムーズです。



■仕様

型式	方式	容量	測定範囲	寸法	重量
KC-173	空気室圧力法	約7リットル	0~10% (注水式・無注水式)	320×320×513mm	約6600g



株式会社関西機器製作所